

## D2 CHECK

### **Descrizione:**

D2 è uno sgrassatore di residui oleosi, cere e un preparatore prima dell'applicazione del coating o del sigillante. Una pulizia con la sua unica formula permetterà una migliore adesione delle molecole del coating, garantendo una protezione più duratura. D2 evapora più lentamente rispetto ai classici IPA, rendendo la preparazione del veicolo per qualsiasi attività di dettaglio molto più semplice ed efficiente. Il prodotto ti permette anche di correggere gli aloni creati durante la prima ora di stesura del sigillante o del coating e di rilavorarlo.

### **Modo d'uso:**

Applicare 2-3 spruzzi di D2 su un panno in microfibra e ripassare la superficie. Il prodotto può essere diluito da 1:3 a 1:5 (1 parte di prodotto e 3 o 5 di acqua) come verifica post lucidatura. Evitare di spruzzare direttamente sulla superficie.

### **Consumo:**

150 ml/macchina.

### **Avvertenze:**

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

### **Caratteristiche Tecniche:**

Aspetto e colore: liquido azzurro

Odore: caratteristico

pH: 9,0 ± 0,5

Punto di infiammabilità: >23 °C

Densità relativa: 0,81 g/cm<sup>3</sup>

Solubilità in acqua: solubile

Solubilità in olio: non solubile

### **Stoccaggio:**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

### **Confezione:**

<b>CONFEZIONE</b>	<b>BOX</b>	<b>COD. ART.</b>
500 ml	6 PZ	79292

*FRA-BER s.r.l.  
Resp. laboratorio*

*Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.*